

JF-IETF-RFC7044

リクエスト履歴情報のためのセッション 開始プロトコル(SIP)への拡張

An Extension to the Session Initiation
Protocol (SIP) for Request History
Information

第 1 版

2014 年 11 月 13 日制定

一般社団法人

情報通信技術委員会

THE TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY COMMITTEE

本書は、一般社団法人情報通信技術委員会が著作権を保有しています。
内容の一部又は全部を一般社団法人情報通信技術委員会の許諾を得ることなく複製、転載、改変、転用及びネットワーク上での送信、配布を行うことを禁止します。

目次

<参考>	4
1. 標準の概要	5
2. 本標準で規定する内容	5

<参考>

1. 国際勧告等との関係

本標準は、IETFにおいて制定されたRFC7044に準拠している。

2. 上記国際勧告等に対する追加項目等

2.1. オプション選択項目

特になし

2.2. ナショナルマター項目

特になし

2.3. 原標準に対する変更項目

特になし

3. 改版の履歴

版数	制定日	改版内容
第1版	2014年11月13日	制定

4. 工業所有権

TTCの「工業所有権等の実施の権利に係る確認書」の提出状況は、TTCホームページで公開されている。

5. その他

(1) 参照する主な勧告、標準

IETF RFC: RFC3261, RFC3326, RFC 3323, RFC2119, RFC5234, RFC5246, RFC4244

(2) 本出版は、具体的な規定内容を含んでいない。規定はすべて準拠元であるIETF RFCによっている。

具体的な規定内容はRFCを参照する必要がある。

6. 標準作成部門

信号制御専門委員会

1. 標準の概要

本標準は、セッション開始プロトコル(SIP)リクエストに関連した履歴情報を取得する標準機構を規定する。この能力は、特定のアプリケーションやユーザに SIP リクエストが到着した理由や方法の情報を提供することによって多くの拡張サービスを可能にする。本標準は、リクエスト中の履歴情報を取得するために新しいオプション SIP ヘッダフィールド(History-Info)を規定している。また、本標準では、リクエストのターゲットを決定した方法にタグを付けるため、History-Info ヘッダフィールド及び Contact ヘッダフィールドの SIP ヘッダフィールドパラメータを規定する。加えて、本仕様では、History-Info ヘッダフィールド値の匿名化を指示する Privacy ヘッダフィールド値を規定する。本標準は RFC4244 を廃止する。

2. 本標準で規定する内容

本標準で規定する内容は下記の IETF RFC による。

IETF RFC7044 : 「An Extension to the Session Initiation Protocol (SIP) for Request History Information」