

JF-IETF-RFC4458

ボイスメールおよび音声応答システム(IVR)などのアプリケーションのためのセッション開始プロトコル(SIP)URI

I. <概要>

セッション開始プロトコル(SIP)はボイスメールや音声認識システムなどのアプリケーションへの接続を起動するためにしばしば利用される。本標準は、このようなアプリケーションから宛先をリダイレクトされる特定のサービスに要求される SIP サービス URI を形成する取り決めについて規定している。

II. <参考>

1. 国際勧告等との関係

本標準は、IETF において制定された RFC4458 に準拠している。

2. 追加項目等

2.1 オプション選択項目

特になし

2.2 ナショナルマター項目

特になし

2.3 先行した項目

特になし

2.4 付加した項目

特になし

2.5 削除した項目

特になし

2.6 その他

特になし

JF-IETF-RFC4458

Session Initiation Protocol (SIP) URIs for Applications such as Voicemail and Interactive Voice Response (IVR)

I. <Overview>

The Session Initiation Protocol (SIP) is often used to initiate connections to applications such as voicemail or interactive voice recognition systems. This specification describes a convention for forming SIP service URIs that request particular services based on redirecting targets from such applications.

from RFC4458 © The Internet Society

II. <References>

1. Relation with international standards

This standard just refers to IETF RFC4458.

2. Departures with international standards

2.1 Selection of optional items

None.

2.2 Definition of national matter items

None.

2.3 Early implementation items

None.

2.4 Added items

None.

2.5 Deleted items

None.

2.6 Others

None.

3. 改版の履歴

版数	制定日	改版内容
1	2006.8.24	制定

4. 標準作成部門

信号制御専門委員会

Ⅲ. <本標準で規定する内容>

本標準で規定する内容は下記の IETF RFC による。

C. Jennings, F. Audet, J. Elwell, " Session Initiation Protocol (SIP) URIs for Applications such as Voicemail and Interactive Voice Response (IVR)", RFC 4458, April 2006.

3. Change history

Version	Date	Outline
1	2006.8.24	Published

4. Working Group that developed this standard

Signaling Working Group

Ⅲ.<Normative Reference>

This standard just refers to the following IETF RFC.

C. Jennings, F. Audet, J. Elwell, " Session Initiation Protocol (SIP) URIs for Applications such as Voicemail and Interactive Voice Response (IVR)", RFC 4458, April 2006.